

Accessoires HP optionnels IDROBASE

Warning: getimagesize(): SSL: Connection reset by peer
in /home/avanteam/www/fiche-to-pdf/bigpict.inc.php
on line 36

Warning: getimagesize(): Failed to enable crypto in
/home/avanteam/www/fiche-to-pdf/bigpict.inc.php
on line 36

Warning: Cette lance coudée 90° peut se monter sur la lance télescopique ainsi
que sur toutes les poignées des NHP eau froide et eau chaude de la
gamme Avanteam.
getimagesize(https://www.avanteamgroup.com/images/articles/09_5812_176338.jpg):
failed to open stream: operation failed in
/home/avanteam/www/fiche-to-pdf/bigpict.inc.php
on line 36

Lance Demi Simple 22 cm Zingué Coudé 90° pour lance télescopique 2.5 m à 5.5 m

Ref. 176338

Cet accessoire couplé avec une lance télescopique, permet le nettoyage des gouttières de toitures sans l'usage d'une échelle ou d'une nacelle.
Cet accessoire couplé avec une poignée pistolet NHP, permet le nettoyage aisé des ailes de roues des véhicules.
Cette lance est équipée avec un raccord M 22 M permettant une utilisation à 360°.
Cette lance est équipée avec un raccord quick femelle qui permet de pouvoir monter ou échanger sans outils plusieurs types de gicleur HP, gicleurs BP ou gicleurs rotatifs.



- Raccord laiton tournant entrée HP
- Raccords M22/150 F D 15 & raccord quick femelle

Données techniques

| | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| Pression max | Bar (Bar) | 300 |
| Débit d'eau | Litres/heure (l/h) | 1800 |
| Type de matière | | Laiton + Acier |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C) | 90 |
| Longueur lance HP | Centimètres (M) | 22 |
| Raccord sortie lance HP (type-diamètre) | | QUICK F |
| Raccord entrée HP (type-diamètre) | | M22 D14M |
| Poids | Kilogrammes (Kg) | 0,3 |