

*Nettoyeurs HP eau chaude monophasés ANNOVI REVERBERI*

## **BLUE CLEAN 6740**

Ref. 161210



Le BLUE CLEAN 6740 est le nettoyeur haute pression eau chaude monophasé professionnel de la gamme AVANTEAM.

Sa conception, pompe 3 pistons associés à une culasse laiton, en fait un appareil idéal pour le professionnel. Son châssis équipé de 3 roues favorise sa mobilité.

- Châssis à 2 grandes roues à l'arrière et une roue pivotante à l'avant
- Moteur électrique 2 pôles service continu
- Moteur électrique avec contacteur protection thermique
- Pompe radiale avec 3 pistons céramiques
- Commande à distance ARRET-STOP total
- Filtre tamis entrée d'eau
- Chaudière verticale avec serpentín acier
- Moteur de bruleur entrainement pompe à gasoil et ventilation chaudière
- Thermostat de réglage de température
- Système de dégazage avant allumage bruleur et après arrêt
- Système sécurité anti fuite du circuit HP

- Poignée pistolet avec rallonge athermique et ergonomique
- Tuyau haute pression 10 mètre 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis
- Demi lance simple équipée d'une tête de commutation haute/basse pression
- Commande basse pression du détergent à la lance
- Réservoir de détergent de 10 litres
- Châssis à 2 grandes roues et une roue pivotante à l'avant, timon de transport
- Support de rangement flexible et porte lance
- Cet appareil est équipé du système TOTAL STOP qui permet de l'arrêter au lâcher de poignée. Ce dispositif procure des économies d'énergie importantes.

| Données techniques                                   |                           |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Type                                                 |                           | 2                         |
| Energie                                              |                           | Electrique                |
| Tension                                              | Volt (V)                  | 240                       |
| Puissance moteur électrique                          | Watt (W)                  | 3000                      |
| Pression pompe                                       | Bar (Bar)                 | 130                       |
| Débit d'eau                                          | Litres/heure (l/h)        | 600                       |
| Vitesse rotation pompe                               | Tours par minutes (Tr/mn) | 1400                      |
| Matière piston                                       |                           | Céramique                 |
| Type de pompe                                        |                           | Latérale à bielles        |
| Matière culasse                                      |                           | Laiton                    |
| Stop total                                           |                           | oui                       |
| Stop total temporisé                                 |                           | oui                       |
| Sécurité micro fuite                                 |                           | oui                       |
| Température max d'entrée d'eau                       | °C (°C)                   | 40                        |
| Température max sortie d'eau                         | °C (°C)                   | 85                        |
| Température max sortie d'eau avec réducteur de débit | °C (°C)                   | 120                       |
| Capacité réservoir fuel                              | Litres (l)                | 14                        |
| Détergent                                            |                           | oui                       |
| Bac Détergent                                        |                           | oui                       |
| Capacité réservoir détergent en litres               | Litres (l)                | 10                        |
| Bac Anticalcaire                                     |                           | oui                       |
| Longueur de flexible                                 | Mètres (M)                | 10                        |
| Longueur de câble électrique                         | Mètres (M)                | 5                         |
| Enrouleur HP                                         |                           | en option                 |
| Lance HP                                             |                           | Demi lande simple venturi |
| Raccord sortie NHP (type-diamètre)                   |                           | 22/150                    |
| Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)      |                           | 22/150                    |
| Poids                                                | Kilogrammes (Kg)          | 88                        |
| Dimension, longueur                                  | Millimètres (mm)          | 980                       |
| Dimension, largeur                                   | Millimètres (mm)          | 670                       |
| Dimension, hauteur                                   | Millimètres (mm)          | 810                       |
| Niveau Sonore                                        | Décibels (db)             | 90                        |