

*Aspirateurs industriels RGS*

## ONE 22FP RAMONEUR

Ref. 122005



Aspirateur **spécial ramoneur**, le ONE 22FP est conçu pour l'aspiration des cendres et résidus de combustion. C'est un aspirateur **fiable et robuste** grâce à ses 2500 watts de puissance et sa cuve en acier peint. **Pratique et facile d'utilisation**, le ONE 22FP vous indique si le filtre est colmaté et il est équipé de poignées pour faciliter le levage et le vidage de la cuve. Avec son **filtre de classe M**, le ONE 22FP est indiqué pour l'aspiration de cendres et poussières fines.

Le ONE 22FP est un **aspirateur ultra complet**, livré avec les accessoires suivantes :

- 1 raccord tuyau Ø50
- 5 mt tuyau antistatique Ø50
- 2 manchons antistatiques Ø50
- 1 lance plate de pvc Ø50
- 1 brosse ronde Ø100 avec raccord zingué à 90° Ø50mm

#### Accessoires de série :

Livré avec les accessoires suivantes : 1 raccord tuyau Ø50 5 mt  
tuyau antistatique Ø50 2 manchons antistatiques Ø50 1 lance plate  
de pvc Ø50 1 brosse ronde Ø100 avec raccord zingué à 90°  
Ø50mm

#### Accessoires en option :

Possibilité d'ajouter d'autres accessoires, pour plus d'informations  
nous contacter.

- Corps machine Ø360
- Moteurs by-pass monophasés
- Tête en ABS & métal noire
- Interrupteurs indépendants pour chaque moteur
- Vacuomètre pour l'indication de colmatage du filtre
- Câble électrique 9mt avec prise Schuko
- Système de nettoyage du filtre manuel
- Filtre étoile en polyester classe "M"
- Entrée du produit rapide Ø50mm
- Cuve de 20 lt avec poignée et roulettes
- Roues postérieur Ø200mm, roues antérieur Ø100mm avec frein
- Acier peint Ral 7001 gris
- Poids de seul 23 kg pour être facilement transportés
- Poignées pour faciliter le levage

#### Données techniques

|                             |                      | Chariot          |
|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Cuve (matériau)             |                      | Acier peint      |
| Tension                     | Volt (V)             | 230              |
| Longueur de câble           | Mètres (M)           | 9                |
| Longueur de flexible        | Mètres (M)           | 5                |
| Capacité totale cuve        | Litres (l)           | 20               |
| Diamètre accessoires        | Millimètres (mm)     | 50               |
| Diamètre embouchure         | Millimètres (mm)     | 50               |
| Nbr moteurs                 |                      | 2                |
| Type de moteur              |                      | By-pass 2 étages |
| Puissance Maxi              | Watt (W)             | 2500             |
| Débit d'air                 | litres/seconde (l/s) | 20.4             |
| Dépression                  | Millimètres (mm)     | 210              |
| Indice de protection        | IP (IP)              | 44               |
| Niveau sonore               | Décibel (db)         | 78               |
| Dimension Machine, longueur | Millimètres (mm)     | 490              |
| Dimension Machine, largeur  | Millimètres (mm)     | 490              |
| Dimension Machine, Hauteur  | Millimètres (mm)     | 1020             |
| Diamètre cuve               | Millimètres (mm)     | 360              |
| Poids à vide                | Kilogrammes (Kg)     | 23               |