

Nettoyeurs HP eau froide monophasés ANNOVI REVERBERI

## AR PRO BC 6-140

Ref. 161311



### Utilisation maximum 3 heures en continu

AR PRO BC 6-140 est le premier nettoyeur 220 volts monophasé professionnel de la gamme Avanteam. Sa conception, trois pistons céramique associés à une culasse laiton, en fait un appareil compétitif pour le professionnel.

**Ce nettoyeur est portable** avec une poignée ergonomique pour le transport. La configuration de ce matériel de type valise transportable permet de le ranger facilement dans un coffre de véhicule.

Cet appareil est équipé d'un système d'encrage qui permet de l'installer sur un chariot avec ou sans enrouleur flexible HP capacité 15 mètres maximum et sur un support mural avec enrouleur flexible HP 15 mètres.

Cet appareil est équipé du **système total stop** qui permet d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

**Garantie 12 mois.**

### **Accessoires de série :**

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance 50 cm, tête avec gicleur variable, flexible 10 mètres.

### **Accessoires en option :**

Chariot de transport, enrouleur HP capacité 15 mètres maximum, support mural avec enrouleur équipé d'un flexible HP 15 mètres, poignée pistolet avec extension de lance avec tête gicleur variable supplémentaire, lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, kit débouchage canalisation 20 mètres, lance coudé 90° pour lavage châssis véhicule, kit sablage, lance HP télescopique longueur maxi 5,5 mètres.

### Caractéristiques principales :

- Moteur électrique deux pôles service continu.
- Moteur électrique avec protection thermique.
- Pompe radiale avec trois pistons céramiques.
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis avec visuel pour entrée eau
- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression 10 mètres 1 tresse acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance équipée de tête de commutation haute/basse pression.
- Commande basse pression du détergent à la lance.
- Réglage de l'angle de la buse haute pression.
- Aspiration du détergeant avec tuyaux et crépine filtrante.

### Données techniques

Temps d'utilisation en continu	Heure (H)	<b>3</b>
Type		<b>Eau froide mono</b>
Energie		<b>Electrique</b>
Tension	Volt (V)	<b>220</b>
Puissance moteur électrique	Watt (W)	<b>2900</b>
Frequence	Hertz (Hz)	<b>50</b>
Puissance maxi	Ampères (A)	<b>14</b>
Accouplement moteur pompe		<b>Direct</b>
Pression pompe	Bar (Bar)	<b>140</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>700</b>
Vitesse rotation pompe	Tours par minutes (Tr/mn)	<b>2800</b>
Matière piston		<b>céramique</b>
Type de pompe		<b>Latérale à bielles</b>
Matière culasse		<b>laiton</b>
Stop total		<b>oui</b>
Stop total temporisé		<b>non</b>
Bac tampon réservoir eau		<b>non</b>
Détergent		<b>oui</b>
Bac Détergent		<b>non</b>
Longueur de flexible	Mètres (M)	<b>10</b>
Longueur de câble électrique	Mètres (M)	<b>5</b>
Enrouleur HP		<b>non</b>
Enrouleur électrique		<b>non</b>
Lance HP		<b>Demi-Simple Jet variable</b>
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		<b>22/150</b>
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		<b>22/150</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>24</b>
Niveau Sonore	Décibels (db)	<b>88</b>