Nettorama
Matériels professionnels et produits de nettoyage

122, rue Louis Armand
ZI Les Grands Prés
74300 Cluses

nettorama@orange.fr
Tel. 04 50 98 43 73
Fax. 04 50 98 17 89
https://www.nettorama.fr



Classe de sécurité S3 GIASCO

BURAN

Ref. 3R191O

3Run est une ligne avec un caractère sportif et jeune, développée pour ceux qui travaillent à l'intérieur et sur des surfaces régulières.
3Run fait partie de la génération 3D. Cette chaussure est donc équipée de différentes couches et relatives densités; chaque densité est spécialisée à maximiser le confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.
Certains de ces modèles sont équipés de plus d'un insert anti-torsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

- Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
- Doublure en tissu hautement respirante et résistante à l'abrasion.
- Chaussure avec insert haute visibilité.
- Languette souple, doublée et matelassée.
- CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES

MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire
et les hôpitaux. Il est aussi étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d'heures dans des endroits où il y a des liquides sur
la surface. Il résiste aux acides, comme l'acide oléique. Il est lavable avec eau
et savon neutre à 40°.

ANTI TORSION
L'utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una
stabilité extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du
batîment, où les risques causés par des terrains disjoints et trempés sont
majeurs, cette technologie est très utile pour qui travaille sur les échelles
(peintres, nettoyage vitres, maçons) car il augmente la stabilité sur la partie
centrale du pied qui appuie sur l'escalier le plus. Il limite le stress du talon et il
aide l'arc plantaire et la cheville.

MEMORY FOAM SEMELLE INTÉRIEURE
La semelle intérieure MEMORY FOAM garantit un excellent confort grâce au
matériau innovant dont elle est faite, qui lui permet de s'adapter à la forme du
pied. Cette semelle, en plus de rendre la marche plus agréable, soutient la
posture, améliore l'ajustement de la chaussure et répartit mieux le poids corporel. De plus, cela stabilise le pied et amortit l'impact avec le sol, absorbant les chocs et garantissant un excellent amortisseur

3D
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec
un mixage dur, offre la résistance aximale au contact et des performances SRC
optimales. La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort
pendant la marche. La section plus haute, à contact avec l'empeigne, garantie
au pied une stabilité meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques spéciales de cette nouvelle génération de
chaussures.

122, rue Louis Armand
ZI Les Grands Prés
74300 Cluses

nettorama@orange.fr
Tel. 04 50 98 43 73
Fax. 04 50 98 17 89
https://www.nettorama.fr

DOMAINES D'UTILISATION

- COMPOSANTS ET AUTOMOBILE
- CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS
- LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

Données techniques	
Conditionnement	**la paire**
UC	**1**
Pointures	**36-47**
Normes	**CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC**
Niveau de sécurité	**S3 SRC A E FO WRU**
Tige	**MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.**
Doublure	**tissu hautement respirant et résistant à l' abrasion**
Embout	**200J polymérique composite non-thermique EN 12568**
Anti torsion	**insert dans la semelle pour assurer stabilité sur des sols inégaux**
Semelle intérieure Memory	**trois-matériels extra comfortable avec insert souple en latex Memory antistress dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique, absorbante, antistatique et antibactérienne**
Semelle antiperforation	**E composite en tissu flexible antiperforation EN 12568**
Semelle 3 RUN	**polyuréthane trois densités antistatique, résistante à l' hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l' abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC**
Poids par pied, taille 42	**470**