Nettorama
Matériels professionnels et produits de nettoyage

122, rue Louis Armand
ZI Les Grands Prés
74300 Cluses

nettorama@orange.fr
Tel. 04 50 98 43 73
Fax. 04 50 98 17 89
https://www.nettorama.fr



Classe de sécurité S3 GIASCO

GYM

Ref. 73N37C

Ergo Safe est la chaussure de travail idéale pour ceux qui souffrent de douleurs au dos et aux articulations. Il s'agit en effet de la seule chaussure ergonomique du secteur étudiée pour donner une solution à ces exigences et dans le même temps pour assurer une protection complète. Cela est possible grâce à la semelle ronde, qui permet le décharge uniforme du poids du corps dans toute la plante du pied, en assurant un soulagement agréable au dos, aux genoux et aux talons. En outre Ergo aide la marche, en assurant une circulation meilleure du sang et une économie d'énergie à la fin de la journée.

- Chaussure montante, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU
- épaisseur 1,8-2,0 mm.
- Doublure en tissu respirante et résistante à l' abrasion.
- Chaussure avec insert haute visibilité.
- Languette souple, doublée et matelassée.
- CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUE

Divers :

La chaussure passe le test EN ISO 61340-4-3:2001 pour la résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques dissipatives)

IDROTECH®

IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d'optimiser la résistance à l'eau et la respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sels minéraux utilisés, donne une excellent douceur et une résistance complète aux huiles et aux hydrocarbures. Le cuir IDROTECH® est certifié selon les normes ISO 4045, ISO 17075 et ISO 540.

Nettorama
Matériels professionnels et produits de nettoyage

122, rue Louis Armand
ZI Les Grands Prés
74300 Cluses

nettorama@orange.fr
Tel. 04 50 98 43 73
Fax. 04 50 98 17 89
https://www.nettorama.fr

DOMAINES D'UTILISATION

- COMPOSANTS ET AUTOMOBILE
- CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS
- LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE
- ZONES ESD

Données techniques	
Conditionnement	**la paire**
UC	**1**
Pointures	**36-47**
Normes	**CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3**
Niveau de sécurité	**S3 SRC A E FO WRU ESD Class 3**
Tige	**n cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU épaisseur 1,8-2,0 mm**
Doublure	**Doublure en tissu hautement respirante et résistante à l' abrasion**
Embout	**200J polymérique composite non-thermique EN 12568**
Semelle	**ERGO SAFE polyuréthane double-densité antistatique, résistante à l' hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l' abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC**
Semelle intercalaire	**E composite en tissu flexible antiperforation EN 12568**
Semelle intérieure 5000	**, trois-matériels extra comfortable: respirante, amovible, anatomique, absorbante, ESD et antibactérienne**
Poids par pied, taille 42	**540**