Nettorama
Matériels professionnels et produits de nettoyage

122, rue Louis Armand
ZI Les Grands Prés
74300 Cluses

nettorama@orange.fr
Tel. 04 50 98 43 73
Fax. 04 50 98 17 89
https://www.nettorama.fr



Classe de sécurité S3 GIASCO

SPORT

Ref. 73N25C

Chaussure basse, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l' abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES

Divers :
Test IEC 61340-4-3:2001 pour la résistance électrique ESD Class 3 (chaussures électriques dissipatives)

SEMELLE
3Run est une ligne avec un caractère sportif et jeune, développée pour ceux qui travaillent à l'intérieur et sur des surfaces régulières.
3Run fait partie de la génération 3D. Cette chaussure est donc équipée de différentes couches; chaque couche a pour particularité de maximiser le confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.
Certains de ces modèles sont équipés de plus d'un insert anti- torsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d'optimiser la résistance à l'eau et la transpiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sels minéraux utilisés, donne une incomparable douceur et une résistance complète aux huiles et aux hydrocarbures. Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normes ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

122, rue Louis Armand
ZI Les Grands Prés
74300 Cluses

nettorama@orange.fr
Tel. 04 50 98 43 73
Fax. 04 50 98 17 89
https://www.nettorama.fr

DOMAINES:

- COMPOSANTS ET AUTOMOBILE
- CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS
- LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE
- ZONES ESD

Données techniques	
Conditionnement	**la paire**
UC	**1**
Pointures	**36-47**
Normes	**CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3**
Niveau de sécurité	**S3 SRC A E FO WRU**
Tige	**uir fleur Nubuck IDROTECH® WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.**
Doublure	**tissu hautement respirant et résistant à l' abrasion**
Embout	**200J polymérique composite non-thermique EN 12568**
Semelle intercalaire	**Composite en tissu flexible antiperforation**
Semelle intérieure 5000	**Absorbante, respirante, amovible, anatomique, ESD et antibactérienne**
Semelle ERGOSAFE	**Polyuréthane double densité antistatique, résistante à l'hydrolysis, aux hydrocarbures et à l'abrasion. Anti-choc et antidérapante**
Poids par pied, taille 42	**500g**