



Classe de sécurité S3 GIASCO

## **VERDI** Ref. 13B88CP

Chaussure montante, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm. Doublure en tissu respirante et résistante à l'abrasion. Chaussure avec insert haute visibilité. Languette doublée et matelassée.

## <u>SEMELLE</u>

Pensée pour l'usage à l'extérieur, caractérisée par des lignes souples et légères qui la rend très légère et confortable.

## DOMAINES:

- AGRICULTURE ET EXTRACTION COMPOSANTS ET AUTOMOBILE CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS BÂTIMENT ET INDUSTRIE LUCIPE
- LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

| Données techniques        |  |
|---------------------------|--|
| Conditionnement           | la paire   |
| UC                        | 1  |
| Pointures                 | 36-49  |
| Normes                    | CE UNI EN ISO<br>20345:2012 S3 SRC   |
| Niveau de sécurité        | S3 SRC A E FO WRU  |
| Tige                      | Cuir WRU épaisseur<br>1,8 - 2,0 mm Insert<br>haute visibilité  |
| Doublure                  | Tissu respirant et résistant à l'abrasion  |
| Embout                    | 200J polymérique<br>composite<br>non-thermique EN<br>12568, sans métal   |
| Semelle intercalaire      | Antiperforation acier EN12568  |
| Semelle intérieure 1000   | En latex en haute<br>densité avec cellules<br>ouvertes.<br>Absorbante,<br>respirante,<br>antistatique  |
| Semelle ACTION            | Polyuréthane double<br>densité antistatique,<br>résistante à<br>l'hydrolysis, aux<br>hydrocarbures et à<br>l'abrasion. Anti-choc<br>et antidérapante |
| Poids par pied, taille 42 | 550g   |