Nettorama
Matériels professionnels et produits de nettoyage

122, rue Louis Armand
ZI Les Grands Prés
74300 Cluses

nettorama@orange.fr
Tel. 04 50 98 43 73
Fax. 04 50 98 17 89
https://www.nettorama.fr



Coupleur rapide IDROBASE

Raccord HP MV type A G 1/2 M 1/4 F

Ref. ID-CDR7296

Raccord rapide à vis : montage facile et sans outil
Ce type de raccord permet un montage simple et rapide des divers accessoires, sans nécessiter l'utilisation d'outils.
Étanchéité optimale grâce au joint torique
La présence d'un joint torique sur virole garantit une excellente étanchéité du montage, prévenant ainsi les fuites.
Durabilité accrue pour une utilisation intensive
Le joint torique étant monté sur la partie mâle du raccord, il est protégé de l'usure lors des démontages fréquents, assurant une longévité accrue à l'ensemble du système.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**250**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**2400**
Type de matière		**Laiton**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**140**
Raccord entrée HP		**G 1/4 F**
Raccord sortie HP		**G 1/2 M**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**0.065**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**30**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**20**