

Lance HP AVANTEAM

## Lance sol inox 300mm semi-intensif M22M (2 gicleurs)

Ref. 176373



Lance inox nettoyage des surfaces avec raccord rotatif articulé pour montage avec lance simple.

Entièrement conçus en matériaux anticorrosifs.

Utilisation sécurisée grâce à sa bande de protection périphérique qui retient les éclaboussures ainsi que les éventuelles projections de détrit.

Cet appareil est équipé d'un bras rotatif équilibré de haute précision muni de deux porte-buses soudés directement sur le bras.

Le bras rotatif équilibré évite toutes sortes de vibrations.

Cet appareil est conseillé pour un usage annuel d'environ 150 heures de fonctionnement.

Le raccord articulé permet de monter une lance avec la longueur désirée et donne

une grande liberté de mouvement pour l'utilisateur et par conséquent une manipulation sans fatigue.

Cet appareil est équipé de 3 roulettes pivotantes (60 mm) qui facilite le déplacement sans effort pour l'utilisateur.

### Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	<b>275</b>
Calibrage gicleur HP		<b>0.02</b>
Angle gicleur HP	Degré (°)	<b>15</b>
Largeur de travail	Millimètres (mm)	<b>300</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>1800</b>
Diamètre roues	Millimètres (mm)	<b>60-3 roues</b>
Type de matière		<b>Acier inox</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>60</b>
Longueur lance HP	Centimètres (CM)	<b>50</b>
Raccord entrée HP		<b>M 22 M</b>
Diamètre virole	Millimètres (mm)	<b>14</b>
Raccord sortie poignée pistolet (type-diamètre)		