

Système de dosage lave-linge SUTTER PROFESSIONAL

WASH DOSE 6S

Ref. 0860342



Système de dosage péristaltique multi machine pour gérer simultanément 4 lave-linge d'une capacité jusqu'à 100 Kg, pour le dosage de 6 produits avec un débit de 100 L/h.

Grâce aux accessoires et aux modules d'expansion, vendus séparément, il peut gérer jusqu'à 10 lave-linge et doser jusqu'à 10 produits. Le système prévoit la possibilité de choisir parmi 100 programmes de lavage différents et il est équipé d'un indicateur de débit qui contrôle précisément toutes les distributions des produits, afin de garantir la stabilité des performances de lavage et, en cas de dysfonctionnement (ex. absence d'eau, tube péristaltique cassé, produit chimique terminé, etc.), de générer des alarmes locales (avec des signaux acoustiques et visuels) et d'envoyer des notifications via e-mail au personnel technique agréé.

Les produits sont dosés via un logiciel de programmation au sein de l'installation qui permet de gérer chaque machine et chaque pompe séparément, en régulant ainsi la quantité de produit à distribuer et le moment d'introduction du produit dans chaque machine, en fonction de la phase de lavage. L'un des avantages de ce système est qu'il est possible de le connecter à Internet via LAN ou Wi-Fi; il est donc possible d'y accéder depuis n'importe quel appareil (smartphone, tablette, PC, etc.) par le biais du portail Sekoweb.

Grâce à l'enregistrement de l'installation sur le portail, le personnel technique agréé peut la contrôler, modifier les paramètres de programmation et visualiser les éventuelles anomalies et/ou erreurs signalées par le système. Pour finir, il est possible de consulter les statistiques et les rapports, exportables également sous Excel, Cvs et PDF, de manière à toujours avoir à disposition le nombre de lavages effectués, la quantité de produit chimique consommé et les coûts correspondants, même en fonction de périodes spécifiques.

Kit d'installation inclus.

- Capable de gérer jusqu'à 10 lave-linge
- Muni d'un indicateur de débit pour contrôler chaque distribution
- Contrôlable à distance
- Dimensions en mm: H: 665; L: 900; P: 211.

Données techniques

Conditionnement	1
UC	1